



Вакуумно-нагнетательные насосы



**ПОСТОЯННЫЙ
ИСТОЧНИК
ВАКУУМА И
ДАВЛЕНИЯ
В ВАШЕЙ
ЛАБОРАТОРИИ**

Миллипор предлагает два портативных насоса, создающих вакуум и давление для работы в научных лабораториях, на производстве и в контрольных лабораториях

Химически стойкий вакуумно-нагнетательный насос

- Вакуум до 24 дюймов ртутного столба
- Насос мембранного типа
- Годен для работы с корродирующими реагентами и растворителями
- Устойчив к действию паров растворителей и водяных паров
- Удобные регуляторы вакуума и давления с отдельными вакуумметром и манометром
- Комплекуются защитными фильтрами Millex® FA-50 для предохранения от попадания внутрь воды и других жидкостей
- Имеют маркировку UL и CE

Высокопроизводительный вакуумно-нагнетательный насос

- Вакуум до 27.2 дюймов ртутного столба
- Насос поршневого типа для получения большего вакуума и давления
- Удобные регуляторы вакуума и давления с отдельными вакуумметром и манометром
- Комплекуются защитными фильтрами Millex® FA-50 для предохранения от попадания внутрь воды и других жидкостей
- Имеют маркировку UL и CE

Производительность

Химически стойкий вакуумно-нагнетательный насос

Вакуум		Скорость потока		Давление		Скорость потока	
мбар	дюйм Hg	л/мин	фт ³ /мин	бар	psig	л/мин	фт ³ /мин
0	0	37	1.3	0	0	37	1.3
840	5	25	0.89	0.3	5	32	1.13
670	10	18	0.64	0.7	10	27	0.95
510	15	10	0.37	1.0	15	21	0.74
340	20	4	0.13	1.4	20	16	0.58
200	24	0	0	1.7	25	12	0.41
				2.4	35	4	0.13

Высокопроизводительный вакуумно-нагнетательный насос

Вакуум		Скорость потока		Давление		Скорость потока	
мбар	дюйм Hg	л/мин	фт ³ /мин	бар	psig	л/мин	фт ³ /мин
0	0	34	1.2	0	0	34	1.2
840	5	27	0.96	0.5	7.5	32	1.13
670	10	21	0.73	1.0	15	28	1.0
510	15	14	0.48	2.0	29	25	0.9
340	20	7.6	0.27	3.0	44	24	0.83
170	25	2	0.07	5.0	73	17	0.59
98	27.2	0	0	7.0	102	12	0.42

Технические характеристики

	Химически стойкий насос	Высокопроизводительный насос
Материал конструкции, головки насоса и регуляторов	Алюминиевое литье	Алюминиевое литье
Свободная скорость потока воздуха, л/мин	37	34
Вес, кг	4.1	5.3
Мощность, л.с.	1/15	1/7
Размеры, см	18x18x20	20x23x25
Соединения	1/4" штуцер	
Соединительная трубка	Насосы комплектуются 70 см силиконовой вакуумной трубки 1/4"	

Информация для заказа

Описание	№ по каталогу
Химически стойкий вакуумно-нагнетательный насос 220в/ 50Гц	WP6122050
Набор для обслуживания химически стойкого насоса	WP61MNT00
Ремкомплект к химически стойкому насосу	WP61RBD00
Высокопроизводительный вакуумно-нагнетательный насос 220в/ 50Гц	WP6222050
Набор для обслуживания высокопроизводительного насоса	WP62MNT00
Ремкомплект к высокопроизводительному насосу	WP62RBD00

Официальный дилер Мерк в Беларуси: Частное предприятие «Аплитек»

Тел. +375 17 511 35 51, Факс: +375 17 511 36 51,

e-mail: info@aplitec.by

www.aplitec.by